



DETTAGLI




I generatore di vapore GV VESUVIO sono macchine professionali per la pulizia industriale con ricarica automatica della caldaia, che ne permette l'uso illimitato.

La caldaia dei generatore di vapore GV VESUVIO è completamente in acciaio inox 304 spessore 50/10, presenta 3 resistenze corazzate in acciaio inox 316L, auto riempimento in automatico da serbatoio con capacità 25 litri oppure attacco idrico diretto per servizio in continuo. Fase di completo riscaldamento ed attivazione 7 minuti.

Caratteristiche tecniche

| | u.m. | GV VESUVIO 18 | GV VESUVIO 30 |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| Alimentazione elettrica | V/Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz |
| Potenza assorbita | Kw | 18 | 30 |
| Produzione vapore | kg/h | 22,50 | 37,50 |
| Temperatura max | °C | 180 | 180 |
| Pressione di esercizio | Bar | 10 | 10 |
| Volume caldaia | Lt | 18 | 18 |
| Classe di isolamento | | 1 | 1 |
| Dimensioni | cm | 70x113x80 | 70x113x80 |
| Peso | kg | 105 | 105 |
| Cavo di alimentazione | m | 2.7 | 2.7 |
| Tanica detergente | lt | 5 | 5 |
| Tanica acqua ricarica caldaia | lt | 25 | 25 |

 Via Trieste, 14
 24046 OSIO SOTTO (BG)
 T +39 035 4876054
 F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli
 25014 CASTENEDOLO
 (BS)
 T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120
 20017 MAZZO DI RHO
 (MI)
 T +39 02 93904406

Numero Verde
800-480110



GV Vesuvio 18 è una grande capacità di 18 kilowatt generatore di vapore industriale, producendo 10 bar (145 psi) vapore a 180 ° C. Fantastico per sgrassaggio pesanti, la pulizia, la disinfezione e sanificazione di tutti i tipi di superfici dure. Ideale per imprese di pulizia, cucine commerciali, industrie alimentari, farmaceutiche e industrie meccaniche.

CARATTERISTICHE MOTORE

Bistadio professionale convogliato tangenziale, depressione max 24 KPa, portata d'aria 47 l/s, numero di giri max 23.000.

CARATTERISTICHE CALDAIA

Caldaia in acciaio inox 304 spessore 12/10, fondo in alluminio trattamento anticorrosioni con 2 resistenza presso fuse; autoriempimento in automatico da serbatoio con capacità di 5 litri.

CARATTERISTICHE POMPE

1 pompa per ricarica automatica caldaia, 1 pompa per detergente, autoventilate.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Termostati di fine acqua, termostato di sicurezza a riarmo manuale; doppia valvola di sicurezza per pressione caldaia per apertura a 0,7 MPa.

MATERIALI

Scocca in acciaio inox 304, serbatoio in PP antiurto, raccordi per passaggio aria in materiale autoestinguento, accessori in nylon caricato vetro.

ACCESSORI STANDARD

- Ficcanso inox 2
- Ficcanso nylon 3 pc
- Antenna reggi flessibile
- Puntale curvo con ficcanso nylon
- Kit decalcificante 10 fialette
- Flessibile 4 mt con impugnatura
- Scatola accessori comprendente
- Inserto triangolare setole rigide
- Inserto rotondo setole rigide
- Inserto rotondo setole morbide
- Corpo per inserti
- Nebulizzatore
- Bottiglia di carico
- Spazzola grande con inserto gomme e listelli moquette
- Bocchetta
- Tergivetro
- Tubo prolunga (2 pcs)
- Lancia
- Ficcanso per lancia
- Kit oring

📍 Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054
F +39 035 4823958

📍 Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO (BS)
T +39 030 2732674

📍 Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO (MI)
T +39 02 93904406

Numero Verde
800-480110