



DETTAGLI



Il **generatore di vapore VAPOR 3000 A PL** è una macchina professionale per la pulizia industriale con ricarica automatica della caldaia, che ne permette l'uso illimitato.

Grazie al **generatore di vapore VAPOR 3000 A PL** l'aspirazione dello sporco sciolto dal vapore garantisce un'igiene e un risultato perfetto, permettendo inoltre l'utilizzo separato delle funzioni di vaporizzazione e aspirazione.

Caratteristiche tecniche

	u.m.	VAPOR 3000 A PL
Alimentazione elettrica	V/Hz	230V/50Hz
Potenza caldaia	w	3.000
Potenza motore	w	1.000
Potenza totale	w	3.300
Pressione vapore	bar	5
Regolazione vapore	bar	0-5
Temperatura vapore in caldaia/in uscita	°C	155/140
Capacità caldaia	lt	2,7
Volume caldaia	lt	2,2
Classe di isolamento	--	1
Dimensioni	cm	45x50x85
Peso	kg	28
Capacità serbatoio di recupero	lt	5
Cavo di alimentazione	m	5
Tanica detergente	lt	5
Tanica acqua ricarica caldaia	lt	5
Impugnatura a bassa tensione	V	12


 Via Trieste, 14
 24046 OSIO SOTTO (BG)
 T +39 035 4876054
 F +39 035 4823958


 Via dei Ponticelli
 25014 CASTENEDOLO
 (BS)
 T +39 030 2732674


 Via De Gasperi, 120
 20017 MAZZO DI RHO
 (MI)
 T +39 02 93904406

Numero Verde
800-480110

CARATTERISTICHE MOTORE

Bistadio professionale convogliato tangenziale, depressione max 24 KPa, portata d'aria 47 l/s, numero di giri max 23.000.

CARATTERISTICHE CALDAIA

Caldaia in acciaio inox 304 spessore 12/10, fondo in alluminio trattamento anticorrosioni con 2 resistenze presso fuse; autoriempimento in automatico da serbatoio con capacità di 5 litri.

CARATTERISTICHE POMPE

1 pompa per ricarica automatica caldaia, 1 pompa per detergente, autoventilate.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Termostati di fine acqua, termostato di sicurezza a riarmo manuale; doppia valvola di sicurezza per pressione caldaia per apertura a 0,7 MPa.

MATERIALI

Scocca in acciaio inox 304, serbatoio in PP antiurto, raccordi per passaggio aria in materiale autoestinguente, accessori in nylon caricato vetro.

ACCESSORI STANDARD

- Ficcanso inox 2
- Ficcanso nylon 3 pc
- Antenna reggi flessibile
- Puntale curvo con ficcanso nylon
- Kit decalcificante 10 fialette
- Flessibile 4 mt con impugnatura
- Scatola accessori comprendente
- Inserto triangolare setole rigide
- Inserto rotondo setole rigide
- Inserto rotondo setole morbide
- Corpo per inserti
- Nebulizzatore
- Bottiglia di carico
- Spazzola grande con inserto gomme e listelli moquette
- Bocchetta
- Tergivetro
- Tubo prolunga (2 pcs)
- Lancia
- Ficcanso per lancia
- Kit oring

 Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054
F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO
(BS)
T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO
(MI)
T +39 02 93904406

Numero Verde
800-480110