



DETTAGLI

Il **generatore di vapore VAPOR 9000** è una macchina professionale per la pulizia industriale con ricarica automatica della caldaia, che ne permette l'uso illimitato.

Con il **generatore di vapore VAPOR 9000** l'aspirazione dello sporco sciolto dal vapore garantisce un'igiene e un risultato perfetto, permettendo inoltre l'utilizzo separato delle funzioni di vaporizzazione e aspirazione.

Caratteristiche tecniche

	u.m.	VAPOR 9000 A
Alimentazione elettrica	V/Hz	38V/50Hz
Potenza totale	w	9.000
Potenza motore aspirazione	w	1.000
Capacità caldaia	lt	5
Caldaia omologata	--	acciaio inox
Portata d'aria	L/S	47
Pressione vapore	bar	7,5
Resistenze	w	7.500
Dimensioni	cm	65x66x97
Capacità serbatoio acqua	lt	20
Centralina a bassa tensione	V	12
Peso	kg	45
Capacità serbatoio detergente	lt	5
Temperatura vapore in uscita	°C	160° circa
Temperatura vapore in caldaia	°C	180°
Regolazione vapore	--	sì
Carica automatica	--	sì
Scocca in acciaio inox	--	sì

 Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054
F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO (BS)
T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO (MI)
T +39 02 93904406

Numero Verde
800-480110

CARATTERISTICHE MOTORE

Bistadio professionale convogliato tangenziale, depressione max 24 KPa, portata d'aria 47 l/s, numero di giri max 23.000.

CARATTERISTICHE CALDAIA

Caldaia in acciaio inox 304 spessore 12/10, fondo in alluminio trattamento anticorrosione con 3 resistenze presso fuse; autoriempimento in automatico da serbatoio con capacità di 20 litri.

CARATTERISTICHE POMPE

1 pompa per ricarica automatica caldaia, 1 pompa per detergente, autoventilate.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Pressostato lavoro 7,5 bar, termostati mancanza acqua, termostato sicurezza a riarmo manuale, valvola di sovrappressione caldaia per apertura 9 bar.

ACCESSORI STANDARD

- Ficcanaso inox (2 pz.)
- Ficcanaso nylon (3 pz.)
- Antenna reggi flessibile
- Puntale curvo con ficcanaso nylon
- Kit decalcificante 10 fialette
- Flessibile 5 mt con impugnatura
- Scatola accessori comprendente
- Inserto triangolare setole rigide
- Inserto rotondo setole rigide
- Inserto rotondo setole morbide
- Corpo per inserti
- Nebulizzatore
- Bottiglia di carico
- Spazzola grande con inserto gomme e listelli moquette
- Bocchetta
- Tergivetro
- Tubo prolunga (2 pz.)
- Lancia
- Ficcanaso per lancia
- Kit oring

 Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054
F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO
(BS)
T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO
(MI)
T +39 02 93904406

Numero Verde
800-480110