



DETTAGLI



Le idropulitrici serie PSL WS sono disponibili nelle tre versioni: 15.15 T-TSI, 20.15 T-TSI, 20.21 BIG T-TSI.

Le idropulitrici serie PSL WS sono impianti fissi ad acqua fredda che possono essere equipaggiate con kit 85° C per acqua calda, vaschetta dell'acqua in acciaio inox e tubo A.P. antimacchia blu (optional).

Montano pompa Interpump W-WS

ORE DI UTILIZZO IN CONTINUO:

oltre 3 ore

Caratteristiche tecniche

	u.m.	WS 15.15 T-TSI	WS 20.15 T-TSI	WS 20.21 BIG T-TSI
Pressione	Bar	150	200	200
Potenza assorbita	kW	4,0	5,5	7,5
Portata d'acqua	lt/h	900	900	1.260
Max temperatura ingresso	°C	60	60	60
Pistoni in ceramica	n.	3	3	3
Motore / pompa	rpm	1.450	1.450	1.450
Dimensioni box	cm	53,5x88x68	53,5x88x68	53,5x88x68
Dimensioni macchina	cm	40x65x33	40x65x33	40x65x33
Peso	Kg	72	75	90

Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054
F +39 035 4823958

Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO (BS)
T +39 030 2732674

Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO (MI)
T +39 02 93904406

Numero Verde
800-480110



CARATTERISTICHE GENERALI

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella.
- Regolazione pressione.
- Aspirazione detergente in alta pressione.
- Manometro.
- Motore elettrico con protezione termica.

- TSI:
 - total stop temporizzato (A)
 - arresto per microperdite (C)
 - arresto per mancanza acqua (D)
 - arresto per surriscaldamento motore (E)
 - segnalaz. d'errore tramite spia intermittente
- Pistola e lancia.
- Cavo elettrico: 5 mt.

- TIPO DI POMPA: W-WS ->Interpump
- MOTORE ELETTRICO
 - M= 1 ~ 240 V IP54
 - T= 3 ~ 400 V IP54
 - NEW TSI (Arresto Totale Intelligente)

 Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054
F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO
(BS)
T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO
(MI)
T +39 02 93904406

Numero Verde
800-480110