



DETTAGLI




Le idropulitrici HC 220/15 presentano una struttura portante in lastra di acciaio verniciata a polvere, trattata contro la corrosione e completa di antivibranti. Maniglione in robusto tubolare con portancia integrato. Due ruote gommatae di grande diametro rendono facile la movimentazione.

 **ORE DI UTILIZZO IN CONTINUO:**
oltre 3 ore

Caratteristiche tecniche

	u.m.	HC 220/15
Alimentazione		benzina
Pressione	Bar	220
Motore		HONDA
Potenza motore	HP	9
Portata acqua	lt/h	900
Temperatura max acqua	°C	40
Dimensioni	cm	50 x 67 x 103
Peso	kg	45
Tipo pompa		LC4
RPM		3.400

 Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054
F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO (BS)
T +39 030 2732674


 Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO (MI)
T +39 02 93904406

Numero Verde
800-480110



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pompa lineare con testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Motore 9 HP a benzina verde
- By-pass con valvola di sicurezza
- Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna
- Regolatore di pressione
- Tubo di aspirazione con valvola (optional)
- Telaio in acciaio
- Supporto per tubo ad alta pressione
- Porta ugelli.

 Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054
F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO
(BS)
T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO
(MI)
T +39 02 93904406

Numero Verde
800-480110