



DETTAGLI



La spazzatrice 180DK è dotata di una pista di pulizia che può raggiungere i 180 cm con la doppia spazzola laterale, è la soluzione ideale per tutti i clienti che devono affrontare le condizioni di sporco più gravoso e difficile sulle grandissimi superfici.

La carenatura resistente in metallo assicura grande robustezza ed ha una durata nel tempo senza confronti.


**METRATURA:**

da 1.000 mq

### Caratteristiche tecniche

	u.m.	180DK	180DK - 4
Motore		KUBOTA V 1505 D	KUBOTA V 1505 D
Alimentazione		gasolio	gasolio
Raffreddamento			acqua
Cilindri	n.		4
Potenza	Kw. / HP	26,5 / 36	26,5 / 36
Velocità massima in lavoro	Km/h	12	12
Pendenza massima superabile	%	18	18
Rendimento di lavoro (teorico)	m2/h	21.500	21.500
Larghezza di pulizia con spazzola centrale	mm	1.200	1.200
Larghezza di pulizia con spazzola laterale dx	mm	1.500	1.500
Larghezza di pulizia con 2 spazzole laterali	mm	1.800	1.800
Sistema prefiltrante a ciclone + filtro aria Donaldson per motore KUBOTA			
Sistema filtrante a tasche tessuto poliestere			
Superficie filtrante	mq.	10,5	10,5
Sistema di pulizia del filtro con scuotifiltro		elettrico	elettrico
Capacità contenitore rifiuti	lt	500	500
Sistema sollevamento scarico e chiusura contenitore		idraulico	idraulico
Altezza massima di scarico	mm	1.520	1.520
Ruote	n.	3	4
Trazione idrostatica sulla ruota posteriore e sterzo con idroguida sulla ruota posteriore			
Larghezza corsia minima per inversione a U	cm	420	420
Ingombri massimi (LxLxH) senza cabina	cm	272X172X164	272X172X164
Peso in ordine di marcia	kg	1.399	1.399


 Via Trieste, 14  
 24046 OSIO SOTTO (BG)  
 T +39 035 4876054  
 F +39 035 4823958


 Via dei Ponticelli  
 25014 CASTENEDOLO (BS)  
 T +39 030 2732674


 Via De Gasperi, 120  
 20017 MAZZO DI RHO (MI)  
 T +39 02 93904406

Numero Verde  
**800-480110**



### DESCRIZIONE

Con la spazzatrice 180DK dotata di una pista di pulizia che può raggiungere i 180 cm con la doppia spazzola laterale, SocaF ha introdotto una soluzione ideale per tutti i clienti che devono affrontare le condizioni di sporco più gravoso e difficile sulle grandissime superfici.

La carenatura resistente in metallo assicura grande robustezza ed ha una durata nel tempo senza confronti.

La 180DK monta un filtro a sacche in poliestere da 10,5mq e un contenitore rifiuti da 500lt con sollevamento idraulico che supera il metro e mezzo.

La ruota posteriore superelastica a trazione idrostatica è dotata di sterzo con idroguida che consentono alla 180DK una guida più morbida e la possibilità di superare ostacoli senza difficoltà.

La spazzola centrale da 120 cm e la velocità raggiungibile (12 km/h) consentono alla 180DK una resa di 21.500 mq/h.

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Sistema di raccolta diretto, più efficace per ogni tipo di superficie e detrito
- Cruscotto con indicatori luminosi e leve per il controllo idraulico
- Filtro a sacche in tessuto poliestere con scuotifiltro elettrico
- Versione a 3 e 4 ruote
- Sollevamento idraulico del contenitore rifiuti

 Via Trieste, 14  
24046 OSIO SOTTO (BG)  
T +39 035 4876054  
F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli  
25014 CASTENEDOLO (BS)  
T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120  
20017 MAZZO DI RHO (MI)  
T +39 02 93904406

Numero Verde  
**800-480110**