



DETTAGLI



La spazzatrice PB 115, disponibile nella versione a batteria e diesel, è dotata di una pista di pulizia che può raggiungere i 130 cm con la doppia spazzola laterale.

Le principali caratteristiche sono date dal sistema di spazzamento diretto con raccolta anteriore, la spazzola centrale flottante autoregolabile e il controllo delle polveri con ventola ad aspirazione indiretta sul filtro.


**METRATURA:**

da 1.000 mq

### Caratteristiche tecniche

	u.m.	PB 115D	PB 115E
Motore		Lombardini 15LD400 1 cilindro	elettrico 36V/2.500W
Alimentazione		diesel	batterie
Cilindri	V/Ah	-	32/260
Potenza motore diesel	Kw. / HP	8,1 / 11	-
Velocità massima in lavoro	Km/h	7	6,5
Pendenza massima superabile	%	18	14
Rendimento di lavoro (teorico)	m <sup>2</sup> /h	9.100	8.450
Larghezza di pulizia con spazzola centrale	mm	780	780
Larghezza di pulizia con spazzola laterale dx	mm	1.050	1.050
Larghezza di pulizia con 2 spazzole laterali	mm	1.300	1.300
Sistema prefiltrante		aria a ciclone per motore Lombardini	-
Sistema filtrante		a pannello in poliestere	a pannello in poliestere
Superficie filtrante	mq.	6	6
Sistema di pulizia del filtro con scuotifiltro		elettrico	elettrico
Capacità contenitore rifiuti	lt	180	180
Sistema sollevamento scarico e chiusura contenitore		idraulico	idraulico
Altezza massima di scarico	mm	1.320	1.320
Ruote	n.	3	3
Trazione idrostatica sulla ruota posteriore e sterzo con idroguida sulla ruota posteriore		SI	SI
Larghezza corsia minima per inversione a U	cm	295	295
Ingombri massimi (LxLxH) senza cabina	cm	182X108X136	182X108X136
Peso in ordine di marcia	kg	585	530


 Via Trieste, 14  
 24046 OSIO SOTTO (BG)  
 T +39 035 4876054  
 F +39 035 4823958


 Via dei Ponticelli  
 25014 CASTENEDOLO (BS)  
 T +39 030 2732674


 Via De Gasperi, 120  
 20017 MAZZO DI RHO (MI)  
 T +39 02 93904406

Numero Verde  
**800-480110**



### DESCRIZIONE GENERALE

Robustezza e manovrabilità  
Linea moderna e tecnica costruttiva d'avanguardia  
Massima efficienza spazzamento e filtraggio polveri  
Filtro a sacche in tessuto poliestere

### CARATTERISTICHE TECNICHE VERSIONE PB 115D

Motore diesel – LOMBARDINI LD 400  
monocilindrico 11 Hp raffreddato ad aria  
Prefiltro aria a ciclone per motore Lombardini  
Trazione idrostatica sulla ruota posteriore  
Velocità variabile da 0 a 7 Km/h  
Spazzola centrale PPL larghezza cm. 78 flottante  
Spazzola laterale PPL diam. cm. 50  
Filtro a pannello in poliestere con superficie  
filtrante 6,0 mq.  
Scuotifiltro elettrico  
Ruote superelastiche  
Contenitore rifiuti volume 180 lt. Con  
sollevamento idraulico  
Dimensioni cm. 182x108x136  
Peso Kg. 585

### CARATTERISTICHE TECNICHE VERSIONE PB 115E

Versione elettrica 36V – 2.500 W  
Trazione idrostatica sulla ruota posteriore  
Velocità variabile da 0 a 6,5 Km/h  
Spazzola centrale PPL larghezza cm. 78 flottante  
Spazzola laterale PPL diam. cm. 50  
Filtro a pannello in poliestere con superficie  
filtrante 6,0 mq.  
Scuotifiltro elettrico  
Ruote superelastiche  
Contenitore rifiuti volume 180 lt. con  
sollevamento idraulico  
Dimensioni cm. 182x108x136  
Peso Kg. 530

 Via Trieste, 14  
24046 OSIO SOTTO (BG)  
T +39 035 4876054  
F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli  
25014 CASTENEDOLO  
(BS)  
T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120  
20017 MAZZO DI RHO  
(MI)  
T +39 02 93904406

Numero Verde  
**800-480110**