



DETTAGLI



La spazzatrice SW 750 è pensata per minimizzare i costi della pulizia meccanica. Costruita interamente in materiali plastici resistentissimi alle sollecitazioni meccaniche ed inattaccabili dalla corrosione, è fatta per durare nel tempo.

La sua versatilità di impiego e la semplicità di utilizzo rendono la spazzatrice SW 750 ideale per la pulizia di tutte le superfici interne ed esterne di dimensioni medio piccole o di spazi molto ingombri.


**METRATURA:**

da 300mq

### Caratteristiche tecniche

|   | u.m.  | SW 750       |
|---|-------|--------------|
| Alimentazione                           | tipo  | batteria 12V |
| Caricabatteria                          | tipo  | elettronico  |
| Posizionamento caricabatteria           |       | a bordo      |
| Motori                                  | marca | AMER         |
| Potenza installata                      | W     | 290          |
| Livello di rumorosità                   | DbA   | 59           |
| Produttività teorica                    | m2/h  | 2.900        |
| Larghezza pulizia con Spazzola centrale | mm    | 500          |
| Larghezza pulizia con Spazzola destra   | mm    | 720          |
| Dimensioni spazzola centrale            | mm    | 500x200      |
| Diametro spazzola laterale              | mm    | 420          |
| Velocità spazz. laterale                | rpm   | 100          |
| Velocità spazz. centrale                | rpm   | 335          |
| Trazione                                | tipo  | meccanico    |
| Velocità massima                        | km/h  | 4            |
| Capacità contenitore                    | lt.   | 60           |
| Velocità spazz. centrale                | rpm   | 335          |
| Superficie filtrante                    | m2    | 1            |
| Dimensioni                              | mm    | 998x797x621  |
| Peso                                    | kg    | 68           |


 Via Trieste, 14  
 24046 OSIO SOTTO (BG)  
 T +39 035 4876054  
 F +39 035 4823958


 Via dei Ponticelli  
 25014 CASTENEDOLO  
 (BS)  
 T +39 030 2732674


 Via De Gasperi, 120  
 20017 MAZZO DI RHO  
 (MI)  
 T +39 02 93904406

Numero Verde  
**800-480110**



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Robusta struttura in polietilene antiurto rotoformato. Oltre ad offrire una fortissima resistenza meccanica agli urti, il guscio inferiore ed il profilo perimetrale anteriore con funzione portante sono totalmente inattaccabili da ossidazione o dalla corrosione.
- Motori elettrici separati per trazione e spazzola centrale, aspirazione e spazzola laterale.
- Una potente batteria al gel assicura una grande autonomia di lavoro e non richiede nessuna manutenzione da parte dell'operatore. Un comodo caricabatteria elettronico montato a bordo consente la ricarica in ogni presa di corrente.
- Due ruote gommate di grande diametro sono montate su un asse posteriore per migliorare il bilanciamento e facilitare la movimentazione, una ruota pivottante anteriore protetta all'interno della struttura perimetrale, aumenta la maneggevolezza.
- La spazzatrice è dotata di un sistema di avanzamento automatico comandato da una leva posta sul manico. La trazione assicura, anche con il contenitore a pieno carico, una grande leggerezza di impiego senza affaticare l'operatore.

### COMANDI, SICUREZZE E MANUTENZIONI

- Il quadro comandi, posizionato su un cruscottino, rende facile l'utilizzo e il controllo di tutte le funzioni.
- Un display a led rende possibile il controllo dello stato di

carica della batteria.

- Il manico è regolabile in inclinazione per favorire l'adattamento alla statura dell'operatore ed è ribaltabile in caso di trasporto per limitare gli ingombri.
- L'apertura del cofano con macchina in movimento mette in funzione un dispositivo di sicurezza che arresta i motori.
- I motori elettrici sono protetti contro assorbimenti anomali da fusibili posizionati esternamente e facilmente riarmabili.
- La spazzola centrale e le spazzole laterali possono essere facilmente estratte, controllate e regolate senza l'ausilio di attrezzi.

### SISTEMA FILTRANTE

- Il filtro a pannello di serie ad elevata superficie filtrante, assicura una forte capacità di trattenimento della polvere garantendo una lunga durata di esercizio. Il filtro può essere facilmente rimosso dalla sua sede per una manutenzione più accurata senza l'impiego di attrezzi. Il materiale impiegato per il filtro (poliestere) consente in caso di necessità lo spazzamento sul bagnato e lo stesso filtro può essere lavato per una più accurata manutenzione.
- Un pratico scuotifiltro esterno, con sistema di pulizia a pettine, consente di limitare in lavoro il rischio di intasamento anche in presenza di grandi quantità di polvere, mantenendo costante la capacità di filtrazione e il corretto livello di aspirazione.

 Via Trieste, 14  
24046 OSIO SOTTO (BG)  
T +39 035 4876054  
F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli  
25014 CASTENEDOLO  
(BS)  
T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120  
20017 MAZZO DI RHO  
(MI)  
T +39 02 93904406

Numero Verde  
**800-480110**

### SISTEMA DI RECUPERO DELLO SPORCO E SCARICO

- Il sistema di carico anteriore consente di ottimizzare il carico di materiale e assicura un maggior utilizzo operativo della spazzola centrale.
- Pratici sistemi di regolazione manuale senza attrezzi del livello di spazzola centrale e laterale garantiscono ottimi risultati di spazzamento in ogni condizione e massimizzano la durata della spazzola con una conseguente diminuzione dei costi di manutenzione.
- La spazzola laterale è mossa da un motoriduttore per evitare sistemi di trasmissione con cinghie e pulegge ed è posizionata all'interno della scocca per una totale protezione contro gli urti.
- Il contenitore dello sporco ha un volume di carico (60 lt.) che normalmente è riscontrabile su macchine di categoria superiore ed è dotato di un'ampia maniglia presa per un più comodo svuotamento.

 Via Trieste, 14  
24046 OSIO SOTTO (BG)  
T +39 035 4876054  
F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli  
25014 CASTENEDOLO  
(BS)  
T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120  
20017 MAZZO DI RHO  
(MI)  
T +39 02 93904406

Numero Verde  
**800-480110**