



DETTAGLI




La vasca lavapezzi TOP CLEANER 960 BIO è stata progettata e realizzata per l'utilizzo con prodotti detergenti di tipo biologico (minore impatto per gli operatori).

Grazie al termoregolatore e all'ossigenatore integrato, è possibile mantenere il prodotto con un'ossigenazione ed una temperatura costante nel tempo, assicurando così una lunga durata al processo enzimatico attivato (svuotamento vasca ogni 12/18 mesi a seconda dell'uso).

Caratteristiche tecniche

	u.m.	TOP CLEANER 960 BIO
Profondità	mm	600
Larghezza	mm	900
Altezza	mm	1120
Piano di lavoro	mm	890 x 590 x h 120
Capacità serbatoio	lt	160
Temperatura lavoro	°C	0 - 60
Capacità di carico	kg	40
Peso	kg	40
Alimentazione elettrica	V	230
Potenza pompa	W	60
Potenza areatore	W	5
Potenza resistenza	W	1,2

 Via Trieste, 14
 24046 OSIO SOTTO (BG)
 T +39 035 4876054
 F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli
 25014 CASTENEDOLO
 (BS)
 T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120
 20017 MAZZO DI RHO
 (MI)
 T +39 02 93904406

Numero Verde
800-480110

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- La TOP CLEANER 960 BIO POWER è stata progettata e realizzata per l'utilizzo con prodotti detergenti di tipo biologico (minore impatto per gli operatori).
- Grazie al termoregolatore e all'ossigenatore integrato, è possibile mantenere il prodotto con un'ossigenazione ed un temperature costante nel tempo, assicurando così una lunga durata al processo enzimatico attivato (svuotamento vasca ogni 12/18 mesi a seconda dell'uso).
- La macchina è realizzata interamente in acciaio inox, e gli indicatori di livello interno ed esterno, garantiscono un migliore controllo della quantità di liquido caricato.

DETTAGLI TECNICI

- Pennello e rubinetto articolato per la pulizia rapida ed efficace dei pezzi grandi e piccoli
- Filtro in acciaio 70um che garantisce maggiore capacità di filtraggio ed efficacia del liquido pulente
- Filtro a maglia per bloccare da subito lo sporco maggiore
- Quadro comandi semplice da usare per gestire in sicurezza l'intero sistema
- Indicatore esterno di livello per conoscere quantità del liquido senza alzare il coperchio
- Pompa, ossigenatore e livellostato: il cuore pulsante del sistema!

VANTAGGI

Risparmio


- Rigenerazione del prodotto attraverso microorganismi
- Svuotamento vasca ogni 12/18 mesi a seconda dell'uso rispetto 2/3 mesi
- Consumi energetici ridotti al minimo
- Sistemi di filtraggio interamente in acciaio

Salute

- Completamente senza utilizzo di solventi
- Nessun rischio per gli operatori
- Soluzioni non nocive e nessuna emissione di COV
- Riduzione al minimo dei reflui prodotti

Legislativo

- Nessun obbligo di presentare dichiarazioni in prefettura (art. 2002-680 del 30.4.02)
- Non necessaria cappa di aspirazione
- Non richiesta installazione vasca anti-sversamento

 Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054
F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO
(BS)
T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO
(MI)
T +39 02 93904406

Numero Verde
800-480110